

Szczeliwa szklane DIAMANTO DSS | Product data sheet

Wspólna karta techniczna szczeliw szklanych do pieców, sprzedawanych w rolkach oraz w zestawach z klejem HERMETIC. W zestawach parametry szczeliwa i kleju należy rozpatrywać osobno.

Kod	Wymiar	Wariant / opakowanie	EAN
DSS06	6 mm	5kg / ~96m	5903738857548
DSS06B	6 mm	Białe, 2,5 m + klej	5905806554847
DSS06C	6 mm	Czarne, 2,5 m + klej	5905806554885
DSS08	8 mm	5kg / ~54 m	5902973763898
DSS08B	8 mm	Białe, 2,5 m + klej	5905806554854
DSS08C	8 mm	Czarne, 2,5 m + klej	5905806554892
DSS10	10 mm	5kg / ~35m	5903738857555
DSS10B	10 mm	Białe, 2,5 m + klej	5905806554823
DSS10C	10 mm	Czarne, 2,5 m + klej	5905806554861
DSS12	12 mm	5kg / ~24m	5903738857562
DSS12B	12 mm	Białe, 2,5 m + klej	5905806554830
DSS12C	12 mm	Czarne, 2,5 m + klej	5905806554878
DSS15	15 mm	5kg / ~16m	5903738857579
DSS18	18 mm	5kg / ~11m	5903738857586
DSS20	20 mm	10kg / ~20m	5903738857593
DSS25	25 mm	10kg / ~13m	5903738857609
DSS30	30 mm	10kg / ~9m	5903738857616

Parametry i zastosowanie

Parametr	Wartość
Materiał szczeliwa	Włókno szklane
Temperatura pracy szczeliwa	Poniżej 550°C - wszystkie warianty DSS
Wymiary nominalne	6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 i 30 mm, zgodnie z wykazem
Zestawy z klejem	DSS06B, DSS06C, DSS08B, DSS08C, DSS10B, DSS10C, DSS12B, DSS12C
Klej w zestawach	HERMETIC - odrębna karta charakterystyki

Szczeliwo przeznaczone do wymiany uszczelnień w piecach, w miejscach przewidzianych przez producenta urządzenia. Wymiar i sposób montażu dobrać według instrukcji urządzenia. Nie przekraczać dopuszczalnej temperatury szczeliwa. Podane przy rolkach długości są orientacyjne.

Montaż i bezpieczeństwo

Montaż wykonywać wyłącznie na całkowicie wystudzonego urządzeniu. Ograniczać pylenie włókien, stosować rękawice i ochronę oczu. Usunąć stare uszczelnienie i oczyścić rowek. Szczegółowe czynności opisuje wspólna instrukcja użytkowania DSS.

Dla zestawów z HERMETIC: warstwa kleju około 2 mm; przed rozpaleniem odczekać 8-10 godzin do dokładnego związania i wyschnięcia. Parametr odporności kleju do 1100°C nie zwiększa dopuszczalnej temperatury szczeliwa ani zestawu.

Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Klej chronić przed mrozem. Przy uszkodzeniu uszczelnienia lub wydostawaniu się spalin przerwać użytkowanie urządzenia i usunąć przyczynę.

Rzeszotary, 14.09.2026 r.



MACIEJ CHLEBDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
32-040 Rzeszotary, ul. Gen. Zyg. Zielińskiego 66
NIP 9442261914 KRS 0000759478

