

Opaski kablowe DIAMANTO DT | 43 warianty | V3

Opaski kablowe z poliamidu PA-66, odporne na promieniowanie UV, do porządkowania i spinania wiązek przewodów. Wspólna karta obejmuje wymienione poniżej warianty białe i czarne.

Wymiar nominalny [mm]	Kod biały	Kod czarny
2,5 × 80	DT2508B	DT2508C
2,5 × 100	DT2510B	DT2510C
2,5 × 120	DT2512B	DT2512C
2,5 × 150	DT2515B	DT2515C
2,5 × 200	DT2520B	DT2520C
3,6 × 150	DT3615B	DT3615C
3,6 × 200	DT3620B	DT3620C
3,6 × 250	DT3625B	DT3625C
3,6 × 300	DT3630B	DT3630C
3,6 × 370	DT3637B	DT3637C
4,8 × 200	DT4820B	DT4820C
4,8 × 250	DT4825B	DT4825C
4,8 × 300	DT4830B	DT4830C
4,8 × 350	DT4835B	DT4835C
4,8 × 400	DT4840B	DT4840C
4,8 × 450	DT4845B	DT4845C
7,6 × 250	-	DT7625C
7,6 × 300	DT7630B	DT7630C
7,6 × 350	DT7635B	DT7635C
7,6 × 400	DT7640B	DT7640C
7,6 × 450	DT7645B	DT7645C
7,6 × 550	DT7655B	DT7655C

Wymiar: szerokość × długość. Symbol „-” oznacza brak wariantu w zakresie tej karty.

Parametry produktu

Długość opaski należy dobrać do obwodu wiązki, zapewniając prawidłowe zamknięcie zamka. Zacisk powinien utrzymywać przewody bez odkształcania ich izolacji.

Parametr	Informacja
Wymiary i kolory	Według wykazu kodów na stronie 1.
Materiał	Poliamid PA-66
Odporność UV	Odporne na promieniowanie UV

Zastosowanie i bezpieczny montaż

Przeznaczone do spinania i organizowania przewodów. Nie używać do podnoszenia, asekuracji ani do mocowań, których awaria mogłaby spowodować uraz. Nie stosować jako element zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zaciskać bez zgniatania izolacji. Nadmiar końcówki odciąć odpowiednimi obcinakami i usunąć ostre krawędzie bez uszkodzenia zamka. Nie zaciskać na ciele. Produkt i odpady przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Chronić przed kontaktem z płomieniem i gorącymi elementami. Szczegółowe zasady montażu, demontażu i przechowywania zawiera wspólna instrukcja DIAMANTO DT.

Rzeszotary, 14.09.2026 r.


MACIEJ CHLEBDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
32-040 Rzeszotary, ul. Gen. Zyg. Zielińskiego 66
NIP 9442261914 KRS 0000739478
